

# KALE5100001 / KALE5200001 / KALE5300001

1080p Lite TURBO HD DVR



## Temel Özellikler

### Video Girişi ve İletimi

- HDTVİ, AHD, HDCVİ ve analog kameralara bağlanabilir
- 2-Kanala kadar 1080p IP kamera girişi
- UTP ve koaksiyel kablo üzerinden uzun mesafe aktarımı

### Sıkıştırma ve Kayıt

- Tek tuşla H.264 + sıkıştırma, kodlama verimliliğini % 50'ye kadar artırır ve veri depolama maliyetlerini azaltır
- Tüm kanalların gerçek zamanlı 1080p lite özelliğini destekler ve etkinleştirildiğinde, görüntü efekti 1080p ile benzerdir

### Video Çıkışı

- 1920 x 1080p çözünürlüğe kadar HDMI/VGA çıkışı

### Depolama ve Oynatma

- 1 adet Harddisk desteği (HDD başına 6 TB'a kadar kapasite)
- 720p çözünürlüğe kadar 4/8/16-kanal senkronize oynatma
- Verimli oynatma için akıllı arama

### Akıllı Cihaz Fonksiyonu

- Hem analog hem de akıllı IP kameralar için birden çok VCA (Video İçerik Analizi) olayını destekler
- VQD (Video Kalitesi Tanılama)
- Yönetici girişi için kilit açma biçimi ve açık metin şifresi ile cihaz girişi mevcuttur
- GUID dosyası, parola sıfırlama için ve unutulmuş parolayı bulmak için içe aktarılabilir
- Genetec protokolünün Omnicast VMS üzerinden PTZ kontrolünü destekler

### Ağ ve Ethernet Erişimi

- Kolay ağ yönetimi için Hik Cloud P2P ve HiDDNS (Dinamik Alan Adı Sistemi)
- Bir adet uyarlanabilir 10/100Mbps ağ arayüzü
- Çıkış bant genişliği sınırı yapılandırılabilir
- Kale Alarm ve Kale Kameralar Uygulamaları ile Mobil izleme

## Özellikler

Model:	KALE5100001	KALE5200001	KALE5300001	
Video / Ses Giriş	Video Sıkıştırma	H.264+/H.264		
	Analog video girişi	4-kanal	8-kanal	16-kanal
		Koaksitron bağlantısını destekleyen BNC arayüzü (1.0 Vp-p, 75 Ω)		
	HDTVI girişi	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	AHD girişi	720p25, 720p30		
	HDCVI girişi	720p25, 720p30		
	CVBS girişi	Destek		
	IP Video girişi	960p'ye kadar çözünürlük	1080p'ye kadar çözünürlük	
	Ses sıkıştırması	G.711u		
	Ses girişi/iki yönlü ses girişi	1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		
Video / Ses Çıkış	HDMI/VGA çıkışı	1-ch, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz		
	Kodlama çözünürlüğü	1080p Lite modu etkin olmadığında: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 1080p Lite modu etkin olduğunda: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
	Kare hızı	Ana akış: 1080p Lite modu etkin olmadığında: 720p akış erişimi için: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Lite modu etkin olduğunda: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
		Alt akış: 2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@ 25fps (P)/30fps (N)	Alt akış: 4CIF/2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)	
	Görüntü Bit Hızı	32 Kbps ila 4 Mbps		
	Ses Çıkışı	1-kanal, RCA (Linear, 1kΩ)		
	Ses Bit Hızı	64 Kbps		
	İki Yönlü Akış	Destekler		
	Akış Tipi	Video, Video ve Ses		
	Senkronize Oynatma	4-kanal	8-kanal	16-kanal
Uzak Bağlantılar	32	128		
Ağ Yönetimi	Ağ Protokolleri	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Hard Disk	SATA	1 SATA arayüzü		
	Kapasitesi	Her disk için 6 TB'a kadar kapasite		
Harici Arayüzü	Ağ Arayüzü	1 RJ45 10M/ 00M kendinden adapif Ethernet arayüzü		
	USB Arayüzü	Arka panel: 2 × USB 2.0		
Genel	Güç Kaynağı	12 VDC		
	Tüketim (HDD olmaksızın)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
	Çalışma Sıcaklığı	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)		
	Çalışma Nemi	% 10 ila % 90		
	Boyutları (GxDxY)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inç)		
	Ağırlık (HDD olmaksızın)	≤ 1 kg (2.2 pound)		≤ 1.2 kg (2.6 pound)