

KALE4200001

2,0 MP, 4,0mm Network Tipi Bullet Kamera



Temel Özellikler

- 2 megapiksele (1920 × 1080) kadar çözünürlük
- Yüksek sıkıştırma oranı, ROI (ilgi bölgesi) kodlaması ile standart video sıkıştırma
- Progresif tarama CMOS, hareketli video yakalama
- İki yönlü akış desteği ve mobil izleme için alt akış
- Yüksek performanslı ve uzun ömürlü Kızılötesi LED, Yaklaşık 20 ila 30 metre IR mesafesi
- Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi
- Dâhili Micro SD / SDHC / SDXC kart yuvası, 128 GB'a kadar
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç)
- Giriş koruma seviyesi: IP67
- Farklı gözetim ortamları için elektronik çekim
- Diğer fonksiyonlar: alarm, sınırlama düğmesi, ayna, vb.
- İhlal tespiti ve hat geçişi algılama desteği
- İkinci defa video arama ve analiz etme için NVR desteği uyumlu VCA desteği
- Kale Alarm ve Kale Kameram Uygulamaları ile Mobil izleme



Özellikler

KAMERA

Görüntü sensörü	1/2.8" Progresif Taramalı CMOS
Asgari Aydınlatma	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), IR ile 0 Lux 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), IR ile 0 Lux
Objektif Hızı	1/3 s ile 1/100.000 s arasında
Lens	4mm @ F2.0, Görüş açısı: 85°
Lens Yuvası	M12
Gündüz ve Gece	Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Alan	Dijital WDR

SIKIŞTIRMA STANDI

Video Sıkıştırma	H.264/ MJPEG
Görüntü Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps
İki Yönlü Akış	Evet

GÖRÜNTÜ

Azami Çözünürlük	1920 × 1080
Azami Kare Hızı	50Hz: 25fps (1920×1080), 25fps (1280×960), 25fps (1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080), 30fps (1280 960), 30fps (1280×720)
Alt Akış	50 Hz: 25 fps (320×240), 25 fps (352×288), 25 fps (640×480), 25fps (704×576) 60 Hz: 30 fps (320×240), 30 fps (352×288), 30 fps (640×480), 30fps (704×576)
Görüntü Ayarları	İstemci yazılım veya internet tarayıcı tarafından ayarlanabilir Döndürme modu, Doğunluk, Parlaklık, Kontrast
Arka Plan Aydınlatması Dengeleme	Evet, bölgeye bağlı
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	NAS (NFS, SMB / CIFS desteği)
Algılama	İzinsiz giriş tespiti, Hat geçişi algılama, Hareket algılama, Dinamik analiz
Alarm Tetikleyicisi	İhlal alarmı, Ağ bağlantısı kesme, IP adresi çakışması, Depolama istisnası
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, Qos, IPv6, Bonjour
Genel	Tek tuşla sıfırlama, titreşim önleme, iki yönlü akış, çalışma durumu, ayna, şifre koruması, gizlilik maskeleyesi, filigran, IP adresi filtreleme, anonim erişim
Standart	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

ARAYÜZ

İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü
Yerleşik Depolama	Dâhili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'a kadar
Yeniden Başlatma Tuşu	Evet

WI-FI SPESİFİKASYONU (SADECE WI-FI MODÜLÜ YERLEŞİK ÜRÜNLER İÇİN)

Kablosuz Standartları	50m (çevreye göre değişir)
Frekans Aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal Bant Genişliği	20/40 MHz Desteği
Protokoller	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM
Güvenlik	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Transfer Oranları	11b: 11Mbps • 11g: 54Mbps 11n: 150 Mbps'ye kadar
Kablosuz Mesafesi	50m (çevreye göre değişir)

GENEL

Çalıştırma Koşulları	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Nem % 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC ±% 10, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	AZAMI 5.8W
Malzeme	Ön kapak: Plastik; Arka kapak ve Braket: Metal
Giriş Koruması Seviyesi	IP67
IR Mesafesi	30 metre
Darbe Koruması	IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, IK10'a kadar
Boyutları	70×157×62mm (2.8"×6.1"×2.4")
Ağırlık	500 g (1.1 pound)