



KALE4200002

2,0 mp 2.8 - 12 mm Network Tipi IP Bullet Kamera



Temel Özellikler

- 2 megapiksele (1920 × 1080) kadar çözünürlük
- Akıllı ROI işlevi
- Yüksek sıkıştırma oranıyla standart video sıkıştırma
- Progresif tarama CMOS, kesik marj olmadan hareketli video yakalama
- İki yönlü akış desteği ve mobil izleme için alt akış
- Yüksek performanslı ve uzun ömürlü Kızılötesi LED, Yaklaşık 20 ila 30 metre IR mesafesi
- Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'a kadar
- Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç)
- 3D DNR
- DWDR
- Giriş koruma seviyesi: IP67
- Otomatik iris, farklı gözetim ortamları için elektronik objektif
- Diğer işlevler: sıfırlama, çalışma durumu, ayna vb.
- 3 eksenli ayar
- İhlal tespiti ve hat geçişi algılama desteği
- İkinci defa video arama ve analiz etme için NVR desteği uyumlu VCA desteği
- Kale Alarm ve Kale Kameralar Uygulamaları ile Mobil izleme



Özellikler

KAMERA

Görüntü sensörü	1/3" Progresif Taramalı CMOS
Asgari Aydınlatma	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), IR ile 0 Lux 0.014 Lux@(F1.4, AGC ON), IR ile 0 Lux
Objektif Hızı	1/3 s ile 1/100.000 s arasında
Lens	2.8 - 12 mm @ F1.4, Görüş açısı: 113°-33.8°
Lens Yuvası	Φ14
Gündüz ve Gece	Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Alan	Dijital WDR

SIKIŞTIRMA STANDI

Video Sıkıştırma	H.264/ MJPEG
H.264 Sıkıştırma Tipi	BaseLine Profili/Ana Profil
Görüntü Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps
İki Yönlü Akış	Evet
Ses Sıkıştırma (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Ses Bit Hızı (-S)	64Kbps(G.711)/ 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2)

GÖRÜNTÜ

Azami Çözünürlük	1920×1080
Azami Kare Hızı	50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps (1280×960), 25fps (1280×720) 60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps (1280×960), 30fps (1280×720)
Alt Akış	50 Hz: 25 fps (320×240), 25 fps (352×288), 25 fps (640×480), 25fps (704×576) 60 Hz: 30 fps (320×240), 30 fps (352×288), 30 fps (640×480), 30fps (704×576)
Görüntü Ayarları	İstemci yazılım veya internet tarayıcı tarafından ayarlanabilir Döndürme modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast
Arka Plan Aydınlatması Dengeleme	Evet, bölgeye bağlı
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	NAS (NFS, SMB / CIFS desteği)
Algılama	İzinsiz giriş tespiti, Hat geçişi algılama, Hareket algılama, Dinamik analiz
Alarm Tetikleyicisi	Kurcalama alarmı, Ağ bağlantısı kesme, IP adresi çakışması, Depolama istisnası
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, Qos, IPv6, Bonjour
Genel	Tek tuşla sıfırlama, Titreşim Önleme, çalışma durumu, şifre koruması, gizlilik maskeleymesi, filigran, IP adresi filtreleme, Anonim erişim
Standart	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

ARAYÜZ

İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü
Video Çıkışı	1Vp-p kompozit çıkış (75 Ω / BNC)
Yerleşik Depolama	Dâhili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'a kadar

GENEL

Çalıştırma Koşulları	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Nem % 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC ± %10, PoE (802.3af Sınıf3)
Güç Tüketimi	Azami 7,1 W
Giriş Koruması Seviyesi	IP67
IR Mesafesi	Yaklaşık 20-30 metre
Boyutları	95×105×258,6 mm (3.74"×4.13"×10.18")
Ağırlık	1200g

**S" serisi 1-kanal ses G/Ç, 1-kanal alarm G/Ç destekler