

KALE6100001 / KALE6200001 / KALE6300001

1080P Network Kayıt Cihazı NVR



Temel Özellikler

Video Girişi ve İletimi

- 16 kanala kadar ONVIF uyumlu IP kamera girişi (azami gelen bant genişliği: 160 Mbps)
- Bağlı kameradan 6 MP çözünürlüğe kadar canlı görüntü

Sıkıştırma ve Kayıt

- H.264 + sıkıştırma, kodlama verimliliğini % 50'ye kadar artırır ve veri depolama maliyetlerini azaltır
- 6 MP çözünürlüğe kadar tam kanal kayıt

Video Çıkışı

- 1920 x 1080p çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ve VGA çıkışı

Depolama ve Oynatma

- Bir SATA arayüzü (HDD başına 4 TB'a kadar kapasite)
- 4CIF çözünürlükte 16 kanala kadar eşzamanlı oynatma
- Verimli oynatma için akıllı arama
- USB 3.0, yüksek hızlı dosya aktarımı ve yedekleme sağlar

Akıllı Cihaz Fonksiyon

- IP kameralar için birden çok VCA (Video İçerik Analizi) olayını destekler

Ağ ve Ethernet Erişimi

- Kolay ağ yönetimi için Hik-Connect
- Gigabit Ethernet ağ arayüzü

Özellikler

Model:		KALE6100001	KALE6200001	KALE3300001
Video / Ses Giriş	IP Video Girişi	4-kanal	8-kanal	16-kanal
	İki Yönlü Ses Giriş	1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)		
Ağ	Gelen Bant Genişliği	40 Mbps	80 Mbps	160 Mbps
	Giden Bant Genişliği	80 Mbps		
	Uzak Bağlantı	32	32	128
Video / Ses Çıkış	Kayıt Çözünürlüğü	6 MP/5 MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Kare Hızı	Ana akış: 50 fps (P)/60 fps (N)1080p'ye kadar çözünürlük Alt akış: 50 fps (P)/60 fps (N)		
	HDMI/VGA çıkışı	1-kanal, çözünürlük: 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz		
	Ses Çıkışı	1-kanal, RCA (Doğrusal, 1kΩ)		
Kod Çözme	Canlı Görüntü/ Oynatma Çözünürlüğü	6 MP/5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Kabiliyeti	4-ch@1080p	8-ch@720p, 5-ch@1080p	16-ch@4CIF, 12-ch@720p, 6-ch@1080p
Ağ Yönetimi	Ağ Protokolleri	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Hard Disk	SATA	1 Adet HDD		
	Kapasitesi	Her disk için 4 TB'a kadar kapasite		
Harici Arayüzü	Ağ Arayüzü	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps kendinden adaptif Ethernet arayüzü		
	USB Arayüzü	1 × USB 2.0 ve 1 × USB 3.0		
	Alarm Girişi (İsteğe Bağlı)	4/1		
Genel	Güç Kaynağı	12 VDC		
	Tüketim (HDD olmaksızın)	≤ 10 W		
	Çalışma Sıcaklığı	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)		
	Çalışma Nemi	% 10 ila % 90		
	Gövde	Bağımsız 1U gövde		
	Boyutları (GxDxY)	315×240× 8 mm (12.4"×9.4"×1.9")		
	Ağırlık (HDD olmaksızın)	≤ 1 kg (2.2 pound)		