

# KALE6200002 / KALE6300002

1080P Network Kayıt Cihazı NVR



## Temel Özellikler

### Video Girişi ve İletimi

- 32 kanala kadar ONVIF uyumlu IP kamera girişi (azami gelen bant genişliği: 160 Mbps)
- Bağlı kameradan 6 MP çözünürlüğe kadar canlı görüntü

### Sıkıştırma ve Kayıt

- H.264 + sıkıştırma, kodlama verimliliğini % 50'ye kadar artırır ve veri depolama maliyetlerini azaltır
- 6 MP çözünürlüğe kadar tam kanal kayıt

### Video Çıkışı

- 1920 x 1080p çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ve VGA çıkışı

### Depolama ve Oynatma

- İki adet HDD desteği (HDD başına 4 TB'a kadar kapasite)
- 4CIF çözünürlükte 16 kanala kadar eşzamanlı oynatma
- Verimli oynatma için akıllı arama
- USB 3.0, yüksek hızlı dosya aktarımı ve yedekleme sağlar

### Akıllı Cihaz Fonksiyon

- IP kameralar için birden çok VCA (Video İçerik Analizi) olayını destekler

### Ağ ve Ethernet Erişimi

- Kolay ağ yönetimi için Kale Kameram mobil uygulaması
- Gigabit Ethernet ağ arayüzü

**Özellikler**

Model:		KALE6200002	KALE6300002
Video / Ses Giriş	IP Video Girişi	8-kanal	16-kanal
	İki Yönlü Ses Giriş	1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
Ağ	Gelen Bant Genişliği	80 Mbps	160 Mbps
	Giden Bant Genişliği	80 Mbps	
	Uzak Bağlantı	32	128
Video / Ses Çıkış	Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2/CIF/CIF/QCIF	
	Kare Hızı	Ana akış: 50 fps (P)/60 fps (N)	
		Alt akış: 50 fps (P)/60 fps (N)	
	HDMI/VGA çıkışı	1-kanal, çözünürlük: 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
Ses Çıkışı	1-kanal, RCA (Linear, 1kΩ)		
Kod Çözme	Canlı Görüntü/ Oynatma Çözünürlüğü	6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CI	
	Kabiliyeti	8-ch@720p, 5-ch@1080p	16-ch@4CIF, 6-ch@1080p 12-ch@720p,
Ağ Yönetimi	Ağ Protokolleri	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Hard Disk	SATA	2 Adet HDD	
	Kapasitesi	Her disk için 4 TB'a kadar kapasite	
Harici Arayüzü	Ağ Arayüzü	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps kendinden adaptif Ethernet arayüzü	
	USB Arayüzü	1 × USB 2.0 ve 1 × USB 3.0	
	Alarm Girişi (İsteğe Bağlı)	4/1	
Genel	Güç Kaynağı	12 VDC	
	Tüketim (HDD olmaksızın)	≤ 10 W	
	Çalışma Sıcaklığı	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)	
	Çalışma Nemi	% 10 ila % 90	
	Gövde	385 mm gövde	
	Boyutları (GxDxY)	385×315×52 mm (15.2"×12.4"×2.0")	
Ağırlık (HDD olmaksızın)	≤ 1 kg (2.2 pound)		