

Sensör Bağlanabilen Tip Kablosuz Manyetik Kontak KGS5311012

Sensör bağlanabilen tip kablosuz manyetik kontak, alarm sisteminizin "ilk savunma hattını" temsil eder.

Kablosuz manyetik kontak ile alarm sistemi, hırsız korunan alana girmeye çalışırken devreye girecektir.

Kablosuz Manyetik kantağa ek olarak dış stor kontrolü için girişe sahiptir.

Özellikleri:

- Kale Alarm Kontrol Panelleri ile uyumludur.
- Birçok montaj yönüne izin veren iki seçilebilir switch
- Stor kontrolü için sensör girişi,
- CR123A bataryaya uzun ömür sağlamak için enerji yönetimi,
- Kurcalama (temper) - açma ve montaj tertibatından sökülme tespiti

Uygulama:

Yazlıklar, müstakil tek katlı evler, apartman daireleri ve bunun gibi küçük boyutlu bina ve işyerlerinde kullanıma uygundur.



TEKNİK VERİLER

Muhafaza boyutları	24 x 110 x 27 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C... +55 °C
Azami akım tüketimi	27 mA
Ağırlık	64 g
Azami nem	93±3%
Çalışma frekansı bandı	433,05 ÷ 434,79 MHz
Pil	CR123A 3V
Bekleme modunda akım tüketimi	80 µA
Pil çalışma süresi (enerji tasarrufu modu, yıl olarak)	Tahmini 3 yıl
EN50130-5'e göre çevre sınıfı	II
Ek NC giriş hassasiyeti	312 ms