



### Temel Özellikler

- 2 megapiksel yüksek performanslı CMOS sensör
- Analog HD çıkışı, 1080p çözünürlüğe kadar
- Gündüz / gece switch
- Akıllı IR
- 20 m'ye kadar IR mesafesi
- Değiştirilebilir TVI / AHD / CVI / CVBS
- Kale Alarm ve Kale Kameram Uygulamaları ile Mobil izleme

### Özellikler

#### KAMERA

|                   |   |
|-------------------|---|
| Görüntü sensörü   | <b>2MP CMOS görüntü sensörü</b>   |
| Sinyal sistemi    | <b>PAL/NTSC</b>   |
| Etkin Pikseller   | <b>1920 (H) × 1080 (V)</b>  |
| Asgari aydınlatma | <b>0.01 Lux@ (F1.2,AGC ON), IR ile 0 Lux</b>  |
| Objektif Hızı     | <b>1/25 (1/30) s ile 1/50.000 s arasında</b>  |
| Lens              | <b>3,6 mm, Görüş alanı: 82,2° (3,6 mm),</b>   |
| Lens Yuvası       | <b>M12</b>  |
| Gündüz ve Gece    | <b>ICR</b>  |
| Açı Ayarı         | <b>Yatay Kaydırma: 0° ila 360°, Dikey Kaydırma: 0° ila 75°, Döndürme: 0° ila 360°</b> |
| Senkronizasyon    | <b>Dahili senkronizasyon</b>  |
| Görüntü kare hızı | <b>1080p@25fps/1080p@30fps</b>  |
| HD Video Çıkışı   | <b>1-Analog HD çıkışı:</b>  |
| S/N Oranı         | <b>&gt;62 dB</b>  |

#### GENEL

|                      |  |
|----------------------|--|
| Çalıştırma Koşulları | <b>-40 °C ila 60 °C (Nem -40 °F ila 140 °F), Nem: % 90 veya daha az (yoğuşmasız)</b> |
| Güç Kaynağı          | <b>12 V DC ± %15</b>   |
| Güç Tüketimi         | <b>Azami 4 W</b>   |
| IR Mesafesi          | <b>20 m'ye kadar</b>   |
| Boyutlar             | <b>Φ 89.9 mm × 70.1 mm (3.54" × 2.76")</b>   |
| Ağırlık              | <b>250 g (0.55 pound)</b>  |