



KALE3200001

HD 1080p 3,6 mm Bullet Kamera



Temel Özellikler

- 2 megapiksel yüksek performanslı CMOS sensör
- Analog HD çıkışı, 1080p çözünürlüğe kadar
- Gündüz / gece switch
- Akıllı IR
- 20 m'ye kadar IR mesafesi
- Değiştirilebilir TVI / AHD / CVI / CVBS
- IP66
- Kale Alarm ve Kale Kameram Uygulamaları ile Mobil izleme

Özellikler

KAMERA

Görüntü sensörü	2MP CMOS görüntü sensörü
Sinyal sistemi	PAL/NTSC
Etkin Pikseller	1920 (H) × 1080 (V)
Asgari aydınlatma	0.01 Lux@ (F1.2,AGC ON), IR ile 0 Lux
Objektif Hızı	1/25 (1/30) s ile 1/50.000 s arasında
Lens	3,6 mm, Görüş alanı: 82,2°
Lens Yuvası	M12
Gündüz ve Gece	ICR
Açı Ayarı	Yatay Kaydırma: 0° ila 360°, Dikey Kaydırma: 0° ila 180°, Döndürme: 0° ila 360°
Senkronizasyon	Dahili senkronizasyon
Görüntü kare hızı	1080p@25fps/1080p@30fps
HD Video Çıkışı	1-Analog HD çıkışı:
S/N Oranı	>62 dB

GENEL

Çalıştırma Koşulları	-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem % 90 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC ± %15
Güç Tüketimi	Azami 4 W
Koruma Seviyesi	IP66
IR Mesafesi	20 m'ye kadar
Boyutlar	Φ 70 mm × 154.5 mm (Φ 2.76" × 6.08")
Ağırlık	400 g (0.88 pound)