



## KALE3200003

HD 1080p 3,6 mm Bullet Kamera



### Temel Özellikler

- 2 megapiksel yüksek performanslı CMOS sensör
- Analog HD çıkışı, 1080p çözünürlüğe kadar
- Gündüz / Gece switch
- Akıllı IR
- 40 m'ye kadar IR mesafesi
- Değiştirilebilir TVI / AHD / CVI / CVBS
- IP66
- Kale Alarm ve Kale Kameram Uygulamaları ile Mobil izleme

### Özellikler

#### KAMERA

Görüntü sensörü	<b>2MP CMOS görüntü sensörü</b>
Sinyal sistemi	<b>PAL/NTSC</b>
Etkin Pikseller	<b>1920 (H) × 1080 (V)</b>
Asgari aydınlatma	<b>0.01 Lux@ (F1.2,AGC ON), IR ile 0 Lux</b>
Objektif Hızı	<b>1/25 (1/30) s ile 1/50.000 s arasında</b>
Lens	<b>3,6 mm, Görüş alanı: 82,2° (3.6 mm),</b>
Lens Yuvası	<b>M12</b>
Gündüz ve Gece	<b>ICR</b>
Açı Ayarı	<b>Yatay Kaydırma: 0° ila 360°, Dikey Kaydırma: 0° ila 180°, Döndürme: 0° ila 360°</b>
Senkronizasyon	<b>Dahili senkronizasyon</b>
Görüntü kare hızı	<b>1080p@25fps/1080p@30fps</b>
HD Video Çıkışı	<b>1-Analog HD çıkışı:</b>
S/N Oranı	<b>&gt;62 dB</b>

#### GENEL

Çalıştırma Koşulları	<b>-40 °C ila 60 °C (Nem -40 °F ila 140 °F), Nem: % 90 veya daha az (yoğuşmasız)</b>
Güç Kaynağı	<b>12 V DC ± %15</b>
Güç Tüketimi	<b>Azami 4 W</b>
Koruma Seviyesi	<b>IP66</b>
IR Mesafesi	<b>40 m'ye kadar</b>
Boyutlar	<b>86.7 mm×81.6 mm×226 mm (3.4"×3.2"× 8.9")</b>
Ağırlık	<b>430 g (0.95 pound)</b>